



Datenblatt ASB/WB 0.5 m³ PE

	<u>Höhe mm</u>	<u>Breite mm</u>	<u>Tiefe mm</u>	<u>Gewicht KG</u>	<u>Volumen L</u>
<u>Neutralisation</u>	<u>760</u>	<u>900</u>	<u>710</u>	<u>55</u>	<u>400</u>
<u>Waschaufsatz</u>	<u>270</u>	<u>900</u>	<u>710</u>	<u>25</u>	<u>160</u>
<u>Gesamt</u>	<u>1150</u>	<u>1200</u>	<u>750</u>	<u>80</u>	<u>560</u>

- stabile Ausführung in PE/Stahl geschweisst
- Beidseitig stapelbar
- Trittstufen belastbar mit 130 KG
- Materialkiste an der Auslaufseite
- Gasflaschenhalter an der Auslaufseite
- Externer Wasseranschluss für Pumpen und Wasserhaltungen
- Kugelhahn und GK-Kupplung als Auslauf geschützt
- Abnehmbare Spritzschutzwand
- Absetzbecken abnehmbar
- Prallwände in dem Absetzbecken
- Filter mit Verschluss im Absetzbecken für die Reinigungsarbeit
- Waschgitter verzinkt
- Durchführung zur Messung und Begasung
- Optional mit Wasserpumpe im Neutralisationsbecken zur unabhängigen Reinigung von Werkzeug

Begasungsschlauch in dem Neutralisationsbecken Neutralisationsleistung von 1,5 - 2 m³ je h